



#### Meer ruimte. Meer smaak. Onmiddellijk

Creëer meerdere grote oppervlakken om op te koken met de brugfunctie op de AEG-inductiekookplaat. Met één aanraking van een toets kunnen twee zones worden gekoppeld, en wordt een grotere zone gecreëerd om op te koken. Door de automatische uitlijning voor het delen van de temperatuur- en tijdstellingen is dit een optimale

90 cm, DirekTouch, brugfuncties, 5 zones, facetrand, H<sup>2</sup>H

#### Voordelen en specificaties



#### Meer flexibiliteit met een MaxiSense®-kookplaat

Bedek het centrale punt en de zones van deze inductiekookplaat passen zich automatisch aan het kookgerei aan – voor gelijkmatige kookresultaten ongeacht de maat of plaats van de pan.



#### Geniet van geavanceerde bediening in plaats van keukenluchtjes

Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-afzuigkappen, schakelt automatisch aan en reguleert de afzuigkap en de verlichting op basis van uw behoeften.



#### Zone met intuïtieve bedieningselementen

Als de kookplaat wordt ingeschakeld en als er een pan wordt opgezet, licht de LED-schuifregelaar automatisch op om intuïtief aan te geven welke zone moet worden gebruikt. Wanneer eenmaal geselecteerd, licht de temperatuur op in het rood, terwijl de andere beschikbare opties wit blijven. De

- Inductiekookplaat
- Facet geslepen zijkanalen
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- Interactieve bediening
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/180x210mm
- Linksachter: 2300/3200W/180x210mm
- Middenvoor: 2300/3200W/180x210mm
- Middenachter: 2300/3200W/180x210mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/180x210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/180x210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer

- ÖKO Timer
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
- Positie bedieningsknoppen: Front Left & Middle & Right
- Vergrendelingstoets
- Kleur: zwart

#### Eenvoudig schoon te maken oppervlak

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak. En omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zullen hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden en aan het oppervlak vastkoken. U kunt dit er gewoon afvegen om uw kookplaat schoon te houden.

#### Maximaal vermogen wanneer u dat nodig hebt

De booster-functie op deze kookplaat is perfect voor als u een snelle en intense verhitting nodig hebt. Met deze functie kunt u uw gerecht extra snel opwarmen.

## Technische specificaties

Kookveld	volledig inductie
Buitenmaten bxd (mm)	910x520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x880x490
Kleur	zwart
Kader	facet geslepen 4 zijden
Pannendragers	nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Totaal vermogen gas (watt)	0
Netspanning (V)	400V3N
Ampère	3x16, 3x25
Productnummer	949 597 354

